



Les tapis de sol Comfortgym allient élasticité et confort à une grande résistance, aussi bien à l'usure que contre toute attaque en général.

Grâce à leurs œillets renforcés, ils se suspendent facilement, permettant ainsi de profiter au maximum de l'espace de la salle.




GAMME STANDARD



Couleurs & Références

Couleurs	PROFESSIONAL 15 mm			HOME 7 mm			STEP MAT 7 mm	YOGA MAT 6 mm
	160 x 60	140 x 60	100 x 60	160 x 60	140 x 60	100 x 60	110 x 36	180 x 60
BLUE	202.001	200.001	220.001	212.001	210.001	230.001	291.001	270.001
RED	202.002	200.002	220.002	212.002	210.002	230.002	291.002	-
GREEN	202.003	200.003	220.003	212.003	210.003	230.003	291.003	-
GREY	202.005	200.005	220.005	212.005	210.005	230.005	-	-
ORANGE	202.011	200.011	220.011	212.011	210.011	230.011	-	-
BLACK	202.008	200.008	220.008	212.008	210.008	230.008	291.008	-
LIME GREEN	202.007	200.007	220.007	212.007	210.007	230.007	-	-

GAMME DELUXE



Couleurs & Références

Couleurs	PROFESSIONAL 15 mm			STUDIO 10 mm		HOME 7 mm			ERGONOMIC	
	180 x 60	140 x 60	100 x 60	180 x 80	140 x 60	180 x 60	140 x 60	100 x 60	20 mm sans trous	10 mm sans trous
BEECHWOOD	251.013	201.013	221.013	217.013	216.013	256.013	211.013	231.013	261.013	271.013
WENGUE	251.014	201.014	221.014	217.014	216.014	256.014	211.014	231.014	261.014	271.014
KHAKY	251.012	201.012	221.012	217.012	216.012	256.012	211.012	231.012	261.012	271.012
NAVY	251.015	201.015	221.015	217.015	216.015	256.015	211.015	231.015	261.015	271.015
BLACK DELUXE	251.016	201.016	221.016	217.016	216.016	256.016	211.016	231.016	261.016	271.016

Caractéristiques Techniques

GAMME STANDARD

NORME	PROFESSIONAL			HOME			STEP MAT	YOGA MAT
	15 mm	15 mm	15 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	6 mm
Épaisseur	15 mm	15 mm	15 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	6 mm
Dimensions	160 x 60 cm	140 x 60 cm	100 x 60 cm	160 x 60 cm	140 x 60 cm	100 x 60 cm	110 x 36 cm	180 x 60 cm
Poids	1,5 kg	1,3 kg	0,9 kg	0,6 kg	0,5 kg	0,4 kg	0,3 kg	1,5 kg
Densité	UNE 53526 100 kg/m ³	100 kg/m ³	100 kg/m ³	100 kg/m ³	100 kg/m ³	100 kg/m ³	100 kg/m ³	-
Dureté	DIN 53505 20° Shore A	20° Shore A	20° Shore A	20° Shore A	20° Shore A	20° Shore A	20° Shore A	25° Shore A
Perméabilité	ASTM D570 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rés. au frottement	UNE 53516 2 N/mm	2 N/mm	2 N/mm	2 N/mm	2 N/mm	2 N/mm	2 N/mm	-
Personnalisation	-	available	-	-	-	-	-	-

GAMME DELUXE

NORME	PROFESSIONAL			STUDIO		HOME			ERGONOMIC	
	15 mm	15 mm	15 mm	10 mm	10 mm	7 mm	7 mm	7 mm	20 mm	10 mm
Épaisseur	15 mm	15 mm	15 mm	10 mm	10 mm	7 mm	7 mm	7 mm	20 mm	10 mm
Dimensions	180 x 60	140 x 60	100 x 60	180 x 80	140 x 60	180 x 60	140 x 60	100 x 60	180 x 80	180 x 80
Poids	1,4 kg	1,1 kg	0,8 kg	1,2 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,5 kg	0,4 kg	2,6 kg	1,3 kg
Densité	UNE 53526 90 kg/m ³	90 kg/m ³	90 kg/m ³	90 kg/m ³	90 kg/m ³	90 kg/m ³	90 kg/m ³	90 kg/m ³	90 kg/m ³	90 kg/m ³
Dureté	JIS S 6050 25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Perméabilité	ASTM D570 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rés. au frottement	UNE 53516 1,8 N/mm	1,8 N/mm	1,8 N/mm	1,8 N/mm	1,8 N/mm	1,8 N/mm	1,8 N/mm	1,8 N/mm	1,8 N/mm	1,8 N/mm

Vous pouvez marcher sur les nattes mais un piétinement agressif et continu des bords peut produire la déchirure et l'endommagement de ces derniers. Ceci n'affectant pas à sa fonctionnalité mais si à son esthétique.